HILTI

マルチ探知器
PS 38

鉄筋・非鉄金属・CD管までも探す！
埋設物干渉を避け、安全で無駄のない穴あけをお手伝い

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

マルチ探知器
PS 38

HILTI

用途

- 最大深さ120㎜までの埋設物探知（コンクリートモード使用時）。
- 穴あけ前の埋設物位置確認。
- 鉄筋・非鉄金属・CD管など、埋設物の種類判別。
- かぶり厚さの推定。

特長

- 埋設物干渉を避けた一発穴あけが可能になり、作業効率がアップ。
- 見やすいディスプレイで、埋設物の種類とかぶり厚さを簡単に目視確認。
- コンクリート・間仕切り壁など、様々な母材に対応。
- 片手に収まるコンパクトサイズ。

HILTI 永久サポート

2年間 無償修理保証	
永久 修理上限金額	永久 メーカー品質保証

マルチ探知器 PS 38は2年間無償修理保証、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象製品です。

鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定に最適な探知器

マルチ探知機　PS 38

品名	品番	内容
マルチ探知機　PS 38	424920	PS 38本体、ツールバッグ、ハンドストラップ単3アルカリ電池4本、マーキングペン、取扱説明書、製造証明書、本体ケース

技術データ

最大探査深度	120mm　（モード、使用環境による）
対象物の最小間隔	40mm
埋設物種類判別可能深度	60mm
探査対象物	鉄筋、非鉄金属、非金属
位置確認精度	±5mm
かぶり厚さ測定精度	±10mm　（母材、使用環境による）
耐候性	防じん防滴構造　（IP54準拠）
電源	単3アルカリ電池 × 4本
電池寿命	5時間
作動温度範囲	-10℃～ +50℃
本体寸法	195 × 90 × 75 mm
重量	650g（電池を含む）

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法

①横に往復移動し、埋設物位置をチェック

②探知した埋設物の間に穿孔位置をマーク



③マーク場所にアンカー打設、コアリング

埋設物種類・かぶり厚さの確認に

関連製品

フェロスキャン　PS 200
コンクリート構造物の非破壊検査にフェロスキャン鉄筋深査システム

鉄筋探知器　PS 35
コンクリート内の鉄筋と非鉄金属の探知、かぶり厚さ測定

TE 6-A36
狭い場所での穴あけに適した、AVR搭載の低振動ハンマードリル（3軸合成値 9m/S²）

HUS
簡単施工で仕上がりきれいな現物合わせ用スクリューアンカー

ご注意

・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 0120-66-1159 | ファックス 0120-23-2953 | www.hilti.co.jp

00138 (2-1)12・04・03KM